

# 标准

## 服务柜



### 技术资料：

系列	型号	标准型号	外形尺寸 (LxWxH)	使用温度 (°C)	有效容积 (m <sup>3</sup> )	展示面积 (m <sup>2</sup> )	净重 (Kg)
分体 - 推拉门		ZK0.3TF	1250*1155*1199	-2~-5/-1~-5	0.139	0.63	180
		ZK0.4TF	1875*1155*1199	-2~-5/-1~-5	0.209	0.94	230
		ZK0.5TF	2500*1155*1199	-2~-5/-1~-5	0.278	1.26	340
		ZK0.7TF	3750*1155*1199	-2~-5/-1~-5	0.430	1.89	420
整机 - 推拉门		ZK0.3T	1340*1155*1199	-2~-5/-1~-5	0.139	0.63	200
		ZK0.4T	1965*1155*1199	-2~-5/-1~-5	0.209	0.94	260
		ZK0.5T	2590*1155*1199	-2~-5/-1~-5	0.278	1.26	380
		ZK0.7T	3840*1155*1199	-2~-5/-1~-5	0.430	1.89	450
干热柜 - 推拉门		ZK-RK0.4T/B	1875*1155*1199	40~60	0.22	0.94	230
		ZK-RK0.5T/B	2500*1155*1199	40~60	0.30	1.26	292
		ZK-RK0.7T/B	3750*1155*1199	40~60	0.45	1.89	438
水热柜 - 推拉门		ZK-RK0.4T/A	1875*1155*1199	40~60	0.22	/	230
		ZK-RK0.5T/A	2500*1155*1199	40~60	0.30	/	340
		ZK-RK0.7T/A	3750*1155*1199	40~60	0.45	/	400
角柜	分体 - 角柜	ZK-EC90°	1257*1257*1199	5~10	0.13	/	160
		ZK-EA90°	1292*1292*1199	5~10	0.13	/	280
		ZK-EN90	1257*1257*870	5~10	0.13	/	160
		ZK-EW90	1292*1292*870	5~10	0.13	/	150
		ZK-EA90TF	1292*1292*1199	5~10	0.13	/	280
		ZK0.3T-Inverter	1340*1155*1199	-2~-5	0.14	0.63	200
整机变频 - 推拉门		ZK0.4T Inverter	1965*1155*1199	-2~-5	0.21	0.94	260
		ZK0.5T-Inverter	2590*1155*1199	-2~-5	0.278	1.26	380

### 变频整机服务柜技术资料：

系列	型号	标准型号	外形尺寸 (LxWxH)	使用温度 (°C)	有效容积 (m <sup>3</sup> )	展示面积 (m <sup>2</sup> )	净重 (Kg)
整机变频 - 推拉门		ZK0.3T-Inverter	1340*1155*1199	-2~-5	0.14	0.63	200
		ZK0.4T Inverter	1965*1155*1199	-2~-5	0.21	0.94	260
		ZK0.5T-Inverter	2590*1155*1199	-2~-5	0.278	1.26	380

\* 海尔开利专利节能技术，节能效率超过 28%，支持鲜肉陈列，回报期更短

\* 所有对比基于上一代产品性能。

### 产品特点

- 多种款式（开启式、敞开式、推拉门式），灵活拼接，满足客户各种应用
- 铝合金材质，坚固耐用
- 大曲面玻璃，展示效果突出

