

灵动系列

整机岛柜



技术资料：

系列	型号	标准型号	外形尺寸 (LxWxH)	使用温度 (°C)	有效容积 (m ³)	展示面积 (m ²)	净重 (Kg)
整机岛柜	开口	AIW0.3G/X	1570*1065*915	≤ -15/0 ~ 5	0.27	1.20	160
		AIW0.4G/X	2065*1065*915	≤ -15/0 ~ 5	0.29	1.58	200
		AIW0.5G/X	2565*1065*915	≤ -15/0 ~ 5	0.36	2.00	260
	左右推拉门	AIW0.3G-SD/X	1570*1065*1020	≤ -15/0 ~ 5	0.27	1.08	190
		AIW0.4G-SD	2065*1065*1020	≤ -15/0 ~ 5	0.29	1.42	230
		AIW0.5G-SD	2565*1065*1020	≤ -15/0 ~ 5	0.36	1.79	300
	上下推拉门	AIW0.3G-UD/X	1570*1065*1050	≤ -15/0 ~ 5	0.27	1.08	190
		AIW0.4G-UD	2065*1065*1050	≤ -15/0 ~ 5	0.29	1.42	230
		AIW0.5G-UD	2565*1065*1050	≤ -15/0 ~ 5	0.36	1.79	300

产品特点

- 双温设计，中低温自由调节，使用灵活
- 整机岛柜，即插即用，灵活摆放
- 窄型柜体，节约卖场空间
- 自动化霜，省时省力
- 底部万向轮设计，便于移动

