

幻冷 2.0

R410A 中温直流变频冷凝机组



1.5~4HP
转子压缩机 单压缩机 单风扇



5~10HP
转子压缩机 单压缩机 双风扇

客户价值

- 单机冷量调节范围广，食物储藏温度波动小
- 运行成本低，对比定频机组，全年节能 30% 以上
- 低噪机组，对比定频机组，噪音降低 4dBA
- 环温从 -30℃至 48℃，提供恶劣环境下的解决方案
- 无需单独机房，安装便捷
- 可选远程监控，优化营运方式


* 所有对比基于上一代产品性能。




产品可选配置



磁吸防尘网
一键清洗，节省人工




铰链门
方便维护




三角架
降低振动，减少泄露

运行范围及命名方式

1.5~10HP



G	V	R	M	0	8	0	N	S	A	1	X
内部设计序列码											
B- 二代											
电源											
1. 380V/3Ph/50~60Hz											
2. 220V/1Ph/50~60Hz											
3. 220V/3Ph/60Hz											
4. 380V/3Ph/60Hz											
5. 380V/3Ph/50Hz											
冷却方式											
A- 风冷											
压缩机个数											
S- 单台压缩机											
D- 双台压缩机											
制冷剂											
N-R410A											
名义匹数											
015-1.5HP											
040-4HP											
100-10HP											
460-46HP											
机组应用温度											
M- 中温											
压缩机型式											
R- 转子压缩机											
S- 涡旋压缩机											
全封变频压缩冷凝机组											




技术参数表

机组型号	GVRM 015NSA2B	GVRM 020NSA2B	GVRM 025NSA2B	GVRM 035NSA2B	GVRM 040NSA1B	GVRM 050NSA1B	GVRM 060NSA1B	GVRM 080NSA1B	GVRM 100NSA1B
冷媒	R410A								
机组供电电压	220V/1PH/50~60Hz				380V/3Ph/50~60Hz				
冷冻机油类型	FV50S								
风扇数量	1					2			
风扇直径 (mm)	500								
风扇转速范围 (RPM)	300~850								
最大风量 (m³/h)	4030					7060			
储液器容积 (L)	4.5					8.8			
蒸发温度范围	-15~10								
机组名义制冷量 (KW)	3.1	3.7	4.9	6.6	7.8	9.6	11.4	13.8	15.2
机组名义功率 (KW)	1.0	1.2	1.6	2.4	2.8	3.2	4.0	4.8	5.8
机组最大制冷量 (kW)	5.3	6.4	8.1	10.1	11.9	14.0	16.3	19.1	20.6
机组最大功率 (kW)	1.8	2.3	3.3	5.0	6.4	5.2	6.5	8.1	9.8
机组噪音 dBA@1m	52	52	53	53	56	56	59	60	60
名义运行电流 (A)	4.8	5.7	7.8	11.0	5.0	5.5	6.3	8.9	9.6
最大运行电流 (A)	14	20	23	33	17	20	22	27	28
气管直径 (Inch)	1/2			5/8		3/4			
液管直径 (Inch)	3/8					1/2			
机组外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	1064 X 424 X 802					1064 X 448 X 1358			
重量 (kg)	93	93	95	97		142	142	146	150

备注：1.5~4HP 名义工况：60rps；5~10HP 名义工况：70rps
制冷量与功率测试条件：国标中温工况 GB/T21363-2018
蒸发温度：-7℃ 环境温度：32℃ 回气温度：18℃

性能参数表

型号	环境 温度 (℃)	制冷量 Q (kW) / 输入功率 P (kW)	-15		-12		-10		-7		-5		0		5		10	
			最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
1.5HP	27	Q	2.3	3.9	2.6	4.4	2.9	4.8	3.3	5.4	3.5	5.9	4.3	7.0	5.2	8.4	6.2	9.9
		P	0.9	1.6	0.9	1.7	0.9	1.7	0.9	1.8	1.0	1.8	1.0	1.9	1.1	2.1	1.1	2.2
	32	Q	2.2	3.7	2.5	4.2	2.7	4.5	3.1	5.3	3.3	5.5	4.0	6.6	4.9	7.9	5.8	9.2
		P	0.9	1.7	1.0	1.8	1.0	1.9	1.0	1.9	1.0	2.0	1.1	2.1	1.1	2.3	1.2	2.4
	38	Q	2.0	3.3	2.3	3.8	2.5	4.2	2.8	4.7	3.0	5.1	3.7	6.1	4.5	7.2	5.3	8.5
		P	1.0	1.9	1.0	2.0	1.0	2.0	1.1	2.1	1.1	2.2	1.2	2.3	1.2	2.5	1.3	2.6
	43	Q	1.8	3.1	2.1	3.5	2.3	3.8	2.6	4.3	2.8	4.7	3.4	5.7	4.1	6.7	4.9	7.3
		P	1.1	2.1	1.1	2.2	1.1	2.2	1.1	2.3	1.2	2.3	1.2	2.5	1.3	2.6	1.4	2.4
	48	Q	1.6	2.8	1.9	3.2	2.1	3.5	2.4	3.9	2.6	4.3	3.2	4.8	3.8	5.7	4.6	6.0
		P	1.1	2.2	1.1	2.3	1.2	2.4	1.2	2.5	1.2	2.5	1.3	2.3	1.4	2.4	1.5	2.2
2HP	27	Q	2.8	4.9	3.2	5.6	3.5	6.1	3.9	6.8	4.3	7.4	5.2	8.8	6.2	10.4	7.4	12.1
		P	1.0	1.9	1.1	2.0	1.1	2.1	1.1	2.2	1.1	2.2	1.2	2.4	1.2	2.6	1.2	2.8
	32	Q	2.6	4.6	3.0	5.2	3.3	5.7	3.7	6.4	4.0	6.9	4.9	8.3	5.8	9.8	6.9	11.3
		P	1.1	2.1	1.2	2.2	1.2	2.3	1.2	2.4	1.2	2.4	1.3	2.6	1.3	2.8	1.4	3.0
	38	Q	2.4	4.2	2.7	4.8	3.0	5.2	3.4	5.8	3.7	6.3	4.5	7.6	5.4	9.0	6.4	10.4
		P	1.3	2.3	1.3	2.4	1.3	2.5	1.4	2.6	1.4	2.7	1.4	2.9	1.5	3.1	1.6	3.3



性能参数表

型号	环境 温度 (°C)	制冷量 Q (kW) / 输入功率 P (kW)	-15		-12		-10		-7		-5		0		5		10	
			最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
2HP	43	Q	2.2	3.8	2.5	4.4	2.8	4.7	3.1	5.3	3.4	5.8	4.2	6.9	5.0	8.3	5.9	9.7
		P	1.3	2.5	1.4	2.6	1.4	2.7	1.5	2.8	1.5	2.9	1.6	3.1	1.6	3.3	1.7	3.6
	48	Q	2.0	3.4	2.3	3.9	2.5	4.2	2.9	4.8	3.1	5.2	3.8	6.3	4.6	7.4	5.4	8.1
		P	1.4	2.6	1.5	2.8	1.5	2.9	1.6	3.0	1.6	3.1	1.7	3.4	1.8	3.6	1.9	3.3
2.5HP	27	Q	3.7	6.5	4.2	7.4	4.6	8.0	5.1	8.9	5.5	9.6	6.6	11.4	7.9	13.3	9.3	15.4
		P	1.4	2.8	1.4	2.9	1.4	2.9	1.5	3.0	1.5	3.1	1.5	3.3	1.6	3.5	1.7	3.8
	32	Q	3.5	6.1	3.9	6.9	4.3	7.5	4.9	8.1	5.2	9.0	6.3	10.7	7.4	12.5	8.8	14.5
		P	1.5	3.1	1.6	3.2	1.6	3.2	1.6	3.3	1.6	3.4	1.7	3.6	1.8	3.8	1.8	4.1
	38	Q	3.2	5.5	3.6	6.3	3.9	6.8	4.4	7.6	4.8	8.2	5.8	9.9	6.9	11.6	8.1	13.3
		P	1.7	3.3	1.7	3.5	1.8	3.6	1.8	3.7	1.8	3.8	1.9	4.0	2.0	4.2	2.0	4.5
	43	Q	2.9	4.9	3.3	5.6	3.6	6.1	4.1	6.9	4.5	7.5	5.4	9.0	6.4	9.7	7.6	11.3
		P	1.8	3.5	1.9	3.7	1.9	3.8	2.0	4.0	2.0	4.1	2.1	4.3	2.1	3.8	2.2	4.0
	48	Q	2.6	4.3	3.0	4.9	3.3	5.4	3.7	6.1	4.1	6.7	5.0	7.4	6.0	8.8	7.0	9.3
		P	1.9	3.7	2.0	3.9	2.0	4.0	2.1	4.2	2.1	4.3	2.2	3.9	2.3	4.1	2.4	3.6
3.5HP	27	Q	5.2	8.6	5.9	9.7	6.3	10.4	7.1	11.7	7.6	12.5	9.1	14.6	10.7	16.9	12.4	19.1
		P	2.0	4.1	2.1	4.4	2.1	4.5	2.2	4.7	2.2	4.9	2.4	5.4	2.5	6.0	2.7	6.6
	32	Q	4.9	8.0	5.5	9.0	6.0	9.6	6.6	10.1	7.2	11.5	8.6	13.7	10.0	15.8	11.7	17.9
		P	2.2	4.5	2.3	4.7	2.3	4.9	2.4	5.1	2.4	5.4	2.6	5.8	2.7	6.4	2.9	7.0
	38	Q	4.5	7.1	5.1	8.0	5.5	8.6	6.2	9.6	6.7	10.3	7.9	12.1	9.3	14.1	10.8	15.1
		P	2.4	4.8	2.5	5.1	2.6	5.4	2.6	5.7	2.7	5.9	2.9	6.4	3.0	7.0	3.2	6.1
	43	Q	4.1	6.2	4.7	7.1	5.1	7.7	5.7	8.6	6.1	9.2	7.4	10.2	8.7	11.9	10.0	12.7
		P	2.6	5.0	2.7	5.4	2.8	5.6	2.9	6.0	2.9	6.2	3.1	5.7	3.3	6.1	3.5	5.3
	48	Q	3.7	5.2	4.2	6.0	4.6	6.5	5.2	6.9	5.6	7.4	6.7	8.4	7.9	8.9	-	9.4
		P	2.7	5.2	2.9	5.6	3.0	5.8	3.1	5.2	3.2	5.4	3.3	5.0	3.5	4.4	-	3.7
4HP	27	Q	6.0	9.8	6.8	10.9	7.3	11.8	8.2	13.1	8.9	14.0	10.5	16.5	12.4	19.0	14.3	21.4
		P	2.3	4.9	2.4	5.3	2.5	5.5	2.6	5.8	2.6	6.1	2.8	6.7	3.1	7.4	3.4	8.2
	32	Q	5.6	8.8	6.3	9.9	7.0	10.7	7.8	11.9	8.4	12.8	9.9	14.9	11.6	17.7	13.4	18.5
		P	2.5	5.4	2.6	5.8	2.7	6.0	2.8	6.4	2.9	6.7	3.1	7.3	3.4	8.1	3.7	7.1
	38	Q	5.0	7.6	5.7	8.6	6.2	9.3	7.0	10.4	7.5	11.2	9.1	13.1	10.7	14.4	12.3	15.6
		P	2.8	5.8	2.9	6.2	3.0	6.5	3.1	6.9	3.2	7.2	3.4	7.9	3.7	7.1	4.0	6.2
	43	Q	4.5	6.6	5.2	7.5	5.6	8.1	6.4	9.1	6.9	9.8	8.3	11.0	9.9	12.0	11.4	12.9
		P	3.0	6.2	3.1	6.6	3.2	6.9	3.4	7.3	3.5	7.6	3.7	6.9	4.0	6.2	4.3	5.4
	48	Q	3.9	5.5	4.5	6.3	4.9	6.5	5.6	7.4	6.1	7.5	7.4	8.4	-	9.0	-	9.5
		P	3.2	6.5	3.3	6.9	3.4	6.0	3.6	6.4	3.7	5.5	4.0	5.0	-	4.5	-	3.5
5HP	27	Q	6.2	10.8	7.1	12.3	7.7	13.3	8.7	15.0	9.4	16.2	11.4	19.4	13.6	22.9	16.2	26.7
		P	2.3	4.2	2.3	4.4	2.4	4.5	2.5	4.7	2.5	4.9	2.6	5.2	2.8	5.7	2.9	6.1
	32	Q	5.8	10.0	6.6	11.5	7.2	12.4	8.1	14.0	8.8	15.1	10.7	18.1	12.8	21.4	15.2	25.0
		P	2.5	4.8	2.6	5.0	2.6	5.1	2.7	5.3	2.8	5.4	2.9	5.8	3.0	6.2	3.2	6.7
	38	Q	5.3	9.1	6.1	10.3	6.6	11.3	7.5	12.7	8.2	13.8	9.8	16.7	11.8	19.7	14.0	23.0
		P	2.8	5.4	2.9	5.6	2.9	5.8	3.0	6.0	3.1	6.1	3.2	6.5	3.4	7.0	3.6	7.5
	43	Q	4.8	8.1	5.5	9.3	6.1	10.2	6.9	11.6	7.5	12.6	9.1	15.2	10.9	18.2	13.0	21.2
		P	3.0	5.9	3.1	6.2	3.2	6.3	3.3	6.6	3.4	6.8	3.5	7.2	3.7	7.6	3.9	8.1
	48	Q	4.3	7.0	5.0	8.2	5.5	9.0	6.3	10.3	6.8	11.2	8.4	13.7	10.1	16.4	11.9	19.4
		P	3.3	6.3	3.4	6.6	3.5	6.8	3.6	7.1	3.7	7.3	3.8	7.9	4.0	8.3	4.2	8.8

性能参数表

型号	环境 温度 ℃	制冷量 Q (kW) / 输入功率 P (kW)	-15		-12		-10		-7		-5		0		5		10	
			最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
6HP	27	Q	7.4	12.7	8.5	14.4	9.2	15.6	10.4	17.5	11.2	18.9	13.5	22.5	16.1	26.4	19.1	30.7
		P	2.7	5.3	2.8	5.5	2.9	5.7	2.9	6.0	3.0	6.2	3.1	6.7	3.2	7.3	3.4	7.9
	32	Q	6.9	11.7	7.9	13.3	8.6	14.5	9.7	16.3	10.5	17.6	12.7	21.1	15.2	24.8	17.9	28.7
		P	3.0	5.7	3.1	6.0	3.2	6.2	3.2	6.5	3.3	6.8	3.5	7.3	3.6	7.9	3.7	8.6
	38	Q	6.3	10.6	7.2	12.1	7.8	13.1	8.9	14.8	9.6	16.0	11.7	19.2	14.0	22.8	16.5	26.4
		P	3.3	6.4	3.5	6.8	3.5	6.9	3.6	7.2	3.7	7.5	3.9	8.1	4.0	8.7	4.2	9.4
	43	Q	5.8	9.5	6.6	10.9	7.2	11.9	8.2	13.5	8.9	14.6	10.9	17.5	13.0	21.1	15.3	24.4
		P	3.6	6.9	3.7	7.3	3.8	7.5	3.9	7.9	4.0	8.2	4.2	8.7	4.4	9.4	4.6	10.1
	48	Q	5.1	8.3	6.0	9.6	6.5	10.5	7.4	12.0	8.1	13.0	9.9	15.8	12.0	18.7	14.1	20.5
		P	3.9	7.2	4.1	7.6	4.2	8.0	4.3	8.4	4.4	8.7	4.6	9.5	4.8	10.0	5.0	9.1
8HP	27	Q	9.1	14.7	10.4	16.9	11.3	18.3	12.7	20.6	13.7	22.2	16.6	26.4	19.7	31.0	23.2	35.8
		P	3.4	6.8	3.5	7.0	3.6	7.2	3.7	7.6	3.8	7.8	3.9	8.5	4.0	9.1	4.3	9.9
	32	Q	8.5	13.5	9.7	15.4	10.5	16.8	11.9	19.1	12.9	20.6	15.5	24.6	18.5	28.9	21.7	33.4
		P	3.7	7.3	3.9	7.6	3.9	7.9	4.0	8.2	4.1	8.4	4.3	9.1	4.4	9.8	4.7	10.6
	38	Q	7.7	12.0	8.8	13.8	9.6	15.0	10.9	17.0	11.8	18.5	14.2	22.5	17.0	26.4	19.9	30.6
		P	4.1	7.9	4.3	8.3	4.4	8.6	4.5	9.0	4.6	9.3	4.8	9.9	5.0	10.6	5.3	11.5
	43	Q	7.0	10.6	8.1	12.3	8.8	13.5	10.0	15.4	10.9	16.7	13.2	20.2	15.7	24.4	18.5	28.0
		P	4.4	8.2	4.6	8.7	4.7	9.1	4.9	9.6	5.0	9.9	5.2	10.6	5.4	11.3	5.7	12.2
	48	Q	6.3	9.1	7.3	10.7	7.9	11.7	9.1	13.5	9.9	14.7	12.0	18.0	14.5	20.0	17.0	21.4
		P	4.7	8.5	5.0	9.1	5.1	9.4	5.3	10.0	5.3	10.4	5.6	11.3	5.9	10.2	6.2	9.1
10HP	27	Q	10.2	16.1	11.5	18.3	12.5	20.0	14.1	22.5	15.2	24.2	18.2	28.7	21.6	33.5	25.2	38.4
		P	3.9	7.9	4.1	8.3	4.1	8.5	4.3	9.0	4.4	9.3	4.6	10.2	4.9	11.2	5.2	12.3
	32	Q	9.4	14.6	10.8	16.8	11.7	18.3	13.2	20.6	14.3	22.2	17.1	26.8	20.3	31.3	23.7	35.9
		P	4.4	8.5	4.5	9.0	4.6	9.4	4.7	9.9	4.8	10.2	5.1	11.0	5.4	12.0	5.8	13.2
	38	Q	8.5	12.9	9.8	14.9	10.6	16.3	12.1	18.4	13.1	20.0	15.7	24.0	18.7	28.6	21.8	32.8
		P	4.9	9.2	5.1	9.8	5.2	10.2	5.3	10.8	5.4	11.2	5.7	12.1	6.1	13.0	6.4	14.2
	43	Q	7.7	11.4	8.9	13.2	9.7	14.5	11.1	16.5	12.0	18.0	14.6	21.7	17.3	25.7	20.2	28.0
		P	5.4	9.7	5.6	10.5	5.7	10.9	5.9	11.5	6.0	12.0	6.3	13.0	6.6	14.1	7.0	12.6
	48	Q	6.8	9.7	7.9	11.4	8.7	12.6	10.0	14.5	10.9	15.8	13.3	18.0	15.9	20.0	18.6	21.4
		P	5.8	10.0	6.0	10.8	6.2	11.4	6.4	12.1	6.6	12.7	6.9	11.8	7.2	10.6	7.6	9.2