

产品大类 Category	系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
超越岛柜	超越岛柜	单控、2000宽双岛	BG1BR000000	AIW3720	3750*1950*890
			BG1BR100000	AIW2520	2500*1950*890
			BG1BR200000	AIW1820	1875*1950*890
			BG1BT000000	AIW20END	2000*1032*890
		单控、1800宽双岛	BG1BU000000	AIW3718	3750*1760*890
			BG1BU100000	AIW2518	2500*1760*890
			BG1BU200000	AIW1818	1875*1760*890
			BG1BT100000	AIW18END	1760*1032*890
		单控、1500宽双岛	BG1BV000000	AIW3715	3750*1500*890
			BG1BV100000	AIW2515	2500*1500*890
			BG1BV200000	AIW1815	1875*1500*890
			BG1BT200000	AIW15END	1500*1032*890
		单岛	BG1BW000000	AIS3710	3750*1020*890
			BG1BW200000	AIS2510	2500*1020*890
			BG1BW100000	AIS1810	1875*1020*890
			BG1BW300000	AIS2110END	2070*1020*890
		双控、2000宽双岛	BG1G0H00000	AIW1820-D	1875*1950*890
			BG1G0J00000	AIW2520-D	2500*1950*890
			BG1G0K00000	AIW3720-D	3750*1950*890
		双控、1800宽双岛	BG1G0E00000	AIW1818-D	1875*1760*890
			BG1G0F00000	AIW2518-D	2500*1760*890
			BG1G0G00000	AIW3718-D	3750*1760*890
		双控、1500宽双岛	BG1G0B00000	AIW1815-D	1875*1500*890
			BG1G0C00000	AIW2515-D	2500*1500*890
			BG1G0D00000	AIW3715-D	3750*1500*890
	超越岛柜-H790	单控、1500宽双岛	BG1QUM00000	AIW3715-H790	3750*1450*790
			BG1QUL00000	AIW2515-H790	2500*1450*790
			BG1QUK00000	AIW1815-H790	1875*1450*790
			BG1QUN00000	AIW15END-H790	1450*1020*790
	全保温岛柜	2000宽双岛	BG1FP800000	AIW3720-WM	3750*1950*890
			BG1FP700000	AIW2520-WM	2500*1950*890
			BG1G0L00000	AIW1820-WM	1875*1950*890
			BG1FP900000	AIW20END-WM	2000*1032*890
		单岛	BG1FPB00000	AIS3710-WM	3750*1020*890
			BG1FPA00000	AIS2510-WM	2500*1020*890
			BG1G0M00000	AIS1810-WM	1875*1020*890
			BG1FPC00000	AIS2110END-WM	2070*1020*890
		非标单岛（俄罗斯订单）	BG1HWY00000	AIS3709-WM	3750*925*910
			BG1HWX00000	AIS2509-WM	2500*925*910
			BG1HWW00000	AIS1809-WM	1875*925*910
			BG1HWZ00000	AIS1809END-WM	2015*925*910

产品描述 Decsription	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L 1,L2)	工作温度 (°C) Working	额定电压 Voltage	额定频率 Hz
3750长, 2m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2500长, 2m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1875长, 2m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2m宽超越岛柜端头柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
3750长, 1.8m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2500长, 1.8m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1875长, 1.8m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1.8m宽超越岛柜端头柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
3750长, 1.5m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2500长, 1.5m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1875长, 1.5m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1.5m宽超越岛柜端头柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
3750长单面玻璃超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2500长单面玻璃超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1875长单面玻璃超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
单面玻璃超越岛柜端头柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1875长, 2m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2500长, 2m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
3750长, 2m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1875长, 1.8m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2500长, 1.8m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
3750长, 1.8m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1875长, 1.5m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2500长, 1.5m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
3750长, 1.5m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
3750长, 1.5m宽超越790mm高岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2500长, 1.5m宽超越790mm高岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1875长, 1.5m宽超越790mm高岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1.5m宽超越岛柜790mm高端头柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
3750长, 2m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2500长, 2m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1875长, 2m宽超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2m宽超越岛柜端头柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
3750长单面超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
2500长单面超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
1875长单面超越岛柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
单面超越岛柜端头柜	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
全保温单面岛柜3750长, 925宽	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
全保温单面岛柜2500长, 925宽	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
全保温单面岛柜1875长, 925宽	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz
全保温单面岛柜端头柜2015长, 925宽	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18°C	220V	50Hz

防触电保护类型	整机柜制 冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m ²) Display	有效容积 (m ³) Effective	能效等级 (EEL) EEL
1类	/	585	6.13	1.90	3
1类	/	391.5	4.09	1.30	3
1类	/	301.5	3.07	0.95	3
1类	/	225	1.48	0.44	4
1类	/	513	4.63	1.80	3
1类	/	351	3.09	1.20	3
1类	/	256.5	2.31	0.90	3
1类	/	184.5	1.32	0.40	4
1类	/	486	4.14	1.50	4
1类	/	324	2.76	1.00	3
1类	/	243	2.70	0.75	5
1类	/	171	1.07	0.32	5
1类	/	342	3.07	0.95	2
1类	/	270	2.04	0.65	2
1类	/	171	1.53	0.48	3
1类	/	202	1.69	0.52	3
1类	/	301.5	3.07	0.95	3
1类	/	391.5	4.09	1.30	3
1类	/	585	6.13	1.90	3
1类	/	256.5	2.31	0.90	3
1类	/	351	3.09	1.20	3
1类	/	513	4.63	1.80	3
1类	/	243	2.70	0.75	5
1类	/	324	2.76	1.00	3
1类	/	486	4.14	1.50	4
1类	/	486	4.14	1.50	4
1类	/	324	2.76	1.00	3
1类	/	243	2.70	0.75	5
1类	/	171	1.07	0.32	5
1类	/	585	5.30	1.90	不适用
1类	/	391.5	3.53	1.30	不适用
1类	/	301.5	2.65	0.95	不适用
1类	/	225	1.28	0.44	不适用
1类	/	342	2.65	0.95	不适用
1类	/	270	1.77	0.65	不适用
1类	/	171	1.33	0.48	不适用
1类	/	202	1.46	0.52	不适用
1类	/	310.1	2.30	0.86	不适用
1类	/	245	1.53	0.59	不适用
1类	/	155	1.15	0.47	不适用
1类	/	170	1.15	0.47	不适用