

系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
分体	开启式	BG1L3Q00000	Danaos 125 87 R G	1250*1160*1190
		BG1L3R00000	Danaos 188 87 R G	1875*1160*1190
		BG1L3100000	Danaos 250 87 R G	2500*1160*1190
		BG1L3S00000	Danaos 375 87 R G	3750*1160*1190
	开启式-带化霜加热管	BG1QTZ00000	Danaos 125 87 R G M	1250*1160*1190
		BG1QU000000	Danaos 188 87 R G M	1875*1160*1190
		BG1QU100000	Danaos 250 87 R G M	2500*1160*1190
		BG1QU200000	Danaos 375 87 R G M	3750*1160*1190
	敞开式	BG1TC500000	Danaos 063 87 R S	625*1160*880
		BG1TC600000	Danaos 094 87 R S	938*1160*880
		BG1L3H00000	Danaos 125 87 R S	1250*1160*880
		BG1L3J00000	Danaos 188 87 R S	1875*1160*880
		BG1L3K00000	Danaos 250 87 R S	2500*1160*880
		BG1L3L00000	Danaos 375 87 R S	3750*1160*880
	敞开式-带化霜加热管	BG1QTV00000	Danaos 125 87 R S M	1250*1160*880
		BG1QTW00000	Danaos 188 87 R S M	1875*1160*880
		BG1QTX00000	Danaos 250 87 R S M	2500*1160*880
		BG1QTY00000	Danaos 375 87 R S M	3750*1160*880
	推拉门	BG1NSM00000	Danaos 125 72 R T	1250*1020*1165
		BG1NSN00000	Danaos 188 72 R T	1875*1020*1165
		BG1NSP00000	Danaos 250 72 R T	2500*1020*1165
	推拉门-带化霜加热管	BG1QU300000	Danaos 125 72 R T M	1250*1020*1165
		BG1QU400000	Danaos 188 72 R T M	1875*1020*1165
		BG1QU500000	Danaos 250 72 R T M	2500*1020*1165
	角柜	BG1M6K00000	Danaos EC45 87 R S	1139*1296*880
		BG1M6L00000	Danaos IC45 87 R S	1390*1360*880
		BG1M6H00000	Danaos EC45 87 R G	1139*1296*1190
		BG1M6J00000	Danaos IC45 87 R G	1390*1360*1190
		BG1QYD00000	Danaos EC90 87 R S	1612*1612*880
		BG1QYE00000	Danaos EC90 87 R G	1612*1612*1190
热柜	干热	BG1N4G00000	Danaos 125 87 R D	1250*1160*880
		BG1N4H00000	Danaos 188 87 R D	1875*1160*880
		BG1N4J00000	Danaos 250 87 R D	2500*1160*880
	水热	BG1N4D00000	Danaos 125 87 R W	1250*1160*880
		BG1N4E00000	Danaos 188 87 R W	1875*1160*880
		BG1N4F00000	Danaos 250 87 R W	2500*1160*880
冰鲜台	分体	BG1PSZ00000	Danaos 188 87 R I	1875*1160*880
		BG1PT000000	Danaos 250 87 R I	2500*1160*880
		BG1TFJ00000	Danaos EC90 87 R I	1612*1612*880

产品描述 Decsription	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L1,L2)
开启式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、1190高、1250长	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、1190高、1875长	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、1190高、2500长	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、1190高、3750长	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、1190高、1250长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、1190高、1875长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、1190高、2500长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、1190高、3750长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、880高、625长	3(25℃ 60%RH)	S
敞开式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、880高、937.5长	3(25℃ 60%RH)	S
敞开式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、880高、1250长	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、880高、1875长	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、880高、2500长	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、880高、3750长	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、880高、1250长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、880高、1875长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、880高、2500长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，分体，直玻璃，1160宽、880高、3750长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
推拉式柜台柜，分体，直角玻璃，1020宽、1165高、1250长	3(25℃ 60%RH)	M1
推拉式柜台柜，分体，直角玻璃，1020宽、1165高、1875长	3(25℃ 60%RH)	M1
推拉式柜台柜，分体，直角玻璃，1020宽、1165高、2500长	3(25℃ 60%RH)	M1
推拉式柜台柜，分体，直角玻璃，1020宽、1165高、1250长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
推拉式柜台柜，分体，直角玻璃，1020宽、1165高、1875长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
推拉式柜台柜，分体，直角玻璃，1020宽、1165高、2500长 带化霜加热管	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式45°外角柜，分体，直角玻璃	3(25℃ 60%RH)	M2
敞开式45°内角柜，分体，直角玻璃	3(25℃ 60%RH)	M2
开启式45°外角柜，分体，直角曲面玻璃	3(25℃ 60%RH)	M2
开启式45°内角柜，分体，直角曲面玻璃	3(25℃ 60%RH)	M2
敞开式90°外角柜，分体，直角玻璃	3(25℃ 60%RH)	M2
开启式90°外角柜，分体，直角曲面玻璃	3(25℃ 60%RH)	M2
干热柜开启式，直玻璃，1160宽、1190高、1250长	3(25℃ 60%RH)	/
干热柜开启式，直玻璃，1160宽、1190高、1875长	3(25℃ 60%RH)	/
干热柜开启式，直玻璃，1160宽、1190高、2500长	3(25℃ 60%RH)	/
水热柜开启式，直玻璃，1160宽、1190高、1250长	3(25℃ 60%RH)	/
水热柜开启式，直玻璃，1160宽、1190高、1875长	3(25℃ 60%RH)	/
水热柜开启式，直玻璃，1160宽、1190高、2500长	3(25℃ 60%RH)	/
敞开式直冷冰鲜台，分体，1160宽、880高、1875长	3(25℃ 60%RH)	S
敞开式直冷冰鲜台，分体，1160宽、880高、2500长	3(25℃ 60%RH)	S
敞开式90°外角柜冰鲜台，分体，直角玻璃	3(25℃ 60%RH)	S

工作温度 (℃) Working	额定电压 Voltage	额定频率 Hz	防触电保护类型	整机柜制 冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m ²) Display	有效容积 (m ³) Effective	能效等级 (EEL) EEL
-1~5	220V	50Hz	1类	/	185	0.94	0.19	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	250	1.40	0.28	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	325	1.88	0.38	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	385	2.83	0.57	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	185	0.94	0.19	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	250	1.40	0.28	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	325	1.88	0.38	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	385	2.83	0.57	1
S(-2~5)	220V	50Hz	1类	/	73	0.53	0.10	不适用
S(-2~5)	220V	50Hz	1类	/	103	0.79	0.14	不适用
-1~5	220V	50Hz	1类	/	145	1.07	0.19	2
-1~5	220V	50Hz	1类	/	205	1.60	0.28	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	275	2.15	0.38	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	325	3.22	0.57	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	145	1.07	0.19	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	205	1.60	0.28	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	275	2.15	0.38	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	325	3.22	0.57	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	165	0.65	0.16	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	230	0.97	0.24	2
-1~5	220V	50Hz	1类	/	295	1.32	0.32	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	165	0.65	0.16	1
-1~5	220V	50Hz	1类	/	230	0.97	0.24	2
-1~5	220V	50Hz	1类	/	295	1.32	0.32	1
-1~7	220V	50Hz	1类	/	80	0.66	0.12	不适用
-1~7	220V	50Hz	1类	/	100	0.95	0.17	不适用
-1~7	220V	50Hz	1类	/	105	0.66	0.12	不适用
-1~7	220V	50Hz	1类	/	135	0.95	0.17	不适用
-1~7	220V	50Hz	1类	/	160	1.32	0.24	不适用
-1~7	220V	50Hz	1类	/	210	1.32	0.24	不适用
≥60	220V	50Hz	1类	/	135	1.05	0.19	不适用
≥60	220V	50Hz	1类	/	230	1.40	0.28	不适用
≥60	220V	50Hz	1类	/	285	1.88	0.38	不适用
≥60	220V	50Hz	1类	/	185	/	/	不适用
≥60	220V	50Hz	1类	/	250	/	/	不适用
≥60	220V	50Hz	1类	/	325	/	/	不适用
S(≤-2)	220V	50Hz	1类	/	205	1.60	0.28	不适用
S(≤-2)	220V	50Hz	1类	/	275	2.15	0.38	不适用
S(≤-2)	220V	50Hz	1类	/	180	1.32	0.24	不适用