

低温水冷箱式机组性能参数表				
型号			GPL060PS4W6Y	GPL080PS4W6Y
冷媒			R404A/507A	
机组匹数			6	8
制冷量		kW	7.19	9.10
功率		kW	4.35	5.19
COP		W/W	1.65	1.75
蒸发温度范围		℃	-40 ~ -20	
电源型式			380V - 3~ - 50Hz	
压缩机	类型		静音、高效、全封闭涡旋压缩机	
	型号		ZFI26KQE	ZFI36KQE
总电流	压缩机启动电流		74.0	102.0
	压缩机最大持续电流		13.7	16.0
润滑油	型号		32H	
	注油量	L	1.9	1.9
接口尺寸	供液	mm	15.88	15.88
	回气	mm	28.58	28.58
外形尺寸(不含底脚)		mm	1500*800*650	
外形尺寸(含底脚)		mm	1500*900*650	
重量		kg	220	220
名义制冷量和名义功率测试条件：冷凝温度40℃，蒸发温度-30℃，回气温度0℃。				

中温水冷箱式机组性能参数表					
型号		GPH050PS4W6Y	GPH070PS4W6Y	GPH080PS4W6Y	GPH090PS4W6Y
冷媒		R404A/507A			
机组匹数		5	7	8	9
制冷量	kW	9.14	11.75	14.10	15.9
功率	kW	3.73	4.65	5.67	6.34
COP	W/W	2.45	2.53	2.49	2.51
蒸发温度范围	℃	-15 ~ 0			
电源型式		380V - 3~ - 50Hz			
压缩机	类型	静音、高效、全封闭涡旋压缩机			
	型号	ZB38KQE	ZB48KQE	ZB58KQE	ZB66KQE
总电流	压缩机启动电流	A	65.5	101.0	95.0
	压缩机最大持续电流	A	12.8	14.0	15.9
润滑油	型号	32H			
	注油量	L	2.07	1.8	2.51
接口尺寸	供液	mm	15.88	15.88	15.88
	回气	mm	28.58	28.58	34.93
外形尺寸(不含底脚)		mm	1500*800*650		
外形尺寸(含底脚)		mm	1500*900*650		
重量	kg	215	220	235	248
名义制冷量和名义功率测试条件：冷凝温度40℃，蒸发温度-10℃，回气温度10℃。					

高温水冷箱式机组性能参数表		
型号		GPH080PS4W6Y-H
冷媒		R404A/507A
机组匹数		8
制冷量	kW	20.6
功率	kW	5.77
COP	W/W	3.57
蒸发温度范围	℃	-15 ~ 5
电源型式		380V - 3~ - 50Hz
压缩机	类型	静音、高效、全封闭涡旋压缩机
	型号	ZB58KQE
总电流	压缩机启动电流	A
	压缩机最大持续电流	A
润滑油	型号	32H
	注油量	L
接口尺寸	供液	mm
	回气	mm
外形尺寸(不含底脚)		mm
外形尺寸(含底脚)		mm
重量	kg	245
名义制冷量和名义功率测试条件：冷凝温度40℃，蒸发温度0℃，回气温度15℃。		

中温水冷箱式机组性能参数表					
型号		GPH050PS4W6Y	GPH070PS4W6Y	GPH080PS4W6Y	GPH090PS4W6Y
冷媒		R404A/507A			
机组匹数		5	7	8	9
制冷量	kW	10.2	13.15	15.80	17.8
功率	kW	3.73	4.64	5.70	6.35
COP	W/W	2.73	2.83	2.77	2.80
蒸发温度范围	℃	-15 ~ 0			
电源型式		380V - 3~ - 50Hz			
压缩机	类型	静音、高效、全封闭涡旋压缩机			
	型号	ZB38KQE	ZB48KQE	ZB58KQE	ZB66KQE
总电流	压缩机启动电流	A	65.5	101.0	111.0
	压缩机最大持续电流	A	12.8	14.0	17.5
润滑油	型号	32H			
	注油量	L	2.07	1.8	2.51
接口尺寸	供液	mm	15.88	15.88	15.88
	回气	mm	28.58	28.58	34.93
外形尺寸(不含底脚)		mm	1500*800*650		
外形尺寸(含底脚)		mm	1500*900*650		
重量	kg	215	220	235	248
名义制冷量和名义功率测试条件：冷凝温度40℃，蒸发温度-7℃，回气温度10℃。					

中温水冷箱式机组性能参数表					
型号		GPH050PS4W6Y	GPH070PS4W6Y	GPH080PS4W6Y	GPH090PS4W6Y
冷媒		R404A/507A			
机组匹数		5	7	8	9
制冷量	kW	9.3	12.00	14.50	16.2
功率	kW	4.19	5.22	6.34	7.1
COP	W/W	2.22	2.30	2.29	2.28
蒸发温度范围	℃	-15 ~ 0			
电源型式		380V - 3~ - 50Hz			
压缩机	类型	静音、高效、全封闭涡旋压缩机			
	型号	ZB38KQE	ZB48KQE	ZB58KQE	ZB66KQE
总电流	压缩机启动电流	A	65.5	101.0	111.0
	压缩机最大持续电流	A	12.8	14.0	15.9
润滑油	型号	32H			
	注油量	L	2.07	1.8	2.51
接口尺寸	供液	mm	15.88	15.88	15.88
	回气	mm	28.58	28.58	34.93
外形尺寸(不含底脚)		mm	1500*800*650		
外形尺寸(含底脚)		mm	1500*900*650		
重量	kg	215	220	235	248
名义制冷量和名义功率测试条件：冷凝温度45℃，蒸发温度-7℃，回气温度10℃。					