

产品大类 Category	系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
	整机	开启式	BG1L9600000	SN 125 72 P G	1350*1020*1165
			BG1L9700000	SN 188 72 P G	1975*1020*1165
			BG1L9800000	SN 250 72 P G	2600*1020*1165
			BG1L9900000	SN 375 72 P G	3850*1020*1165
			BG1TD700000	SN 125 72 P G M	1350*1020*1165
			BG1TD800000	SN 188 72 P G M	1975*1020*1165
			BG1TD900000	SN 250 72 P G M	2600*1020*1165
			BG1TDA00000	SN 375 72 P G M	3850*1020*1165
		敞开式	BG1L9E00000	SN 125 72 P S	1350*1020*880
			BG1L9F00000	SN 188 72 P S	1975*1020*880
			BG1L9G00000	SN 250 72 P S	2600*1020*880
			BG1L9H00000	SN 375 72 P S	3850*1020*880
			BG1TD100000	SN 125 72 P S M	1350*1020*880
			BG1TD200000	SN 188 72 P S M	1975*1020*880
			BG1TD300000	SN 250 72 P S M	2600*1020*880
			BG1TD400000	SN 375 72 P S M	3850*1020*880
		推拉门	BG1NTB00000	SN 125 72 P T	1350*1020*1165
			BG1NTC00000	SN 188 72 P T	1975*1020*1165
			BG1TD500000	SN 125 72 P T M	1350*1020*1165
			BG1TD600000	SN 188 72 P T M	1975*1020*1165

产品描述 Decsription	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L1,L2)
开启式柜台柜，整机，圆弧玻璃，1020宽、1165高、1350长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，整机，圆弧玻璃，1020宽、1165高、1975长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，整机，圆弧玻璃，1020宽、1165高、2600长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，整机，圆弧玻璃，1020宽、1165高、3850长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	M1
开启式柜台柜，整机，圆弧玻璃，带加热管，1020宽、1165高、1350长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	S
开启式柜台柜，整机，圆弧玻璃，带加热管，1020宽、1165高、1975长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	S
开启式柜台柜，整机，圆弧玻璃，带加热管，1020宽、1165高、2600长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	S
开启式柜台柜，整机，圆弧玻璃，带加热管，1020宽、1165高、3850长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	S
敞开式柜台柜，整机，圆弧玻璃，1020宽、880高、1350长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，整机，圆弧玻璃，1020宽、880高、1975长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，整机，圆弧玻璃，1020宽、880高、2600长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，整机，圆弧玻璃，1020宽、880高、3850长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	M1
敞开式柜台柜，整机，圆弧玻璃，带加热管，1020宽、880高、1350长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	S
敞开式柜台柜，整机，圆弧玻璃，带加热管，1020宽、880高、1975长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	S
敞开式柜台柜，整机，圆弧玻璃，带加热管，1020宽、880高、2600长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	S
敞开式柜台柜，整机，圆弧玻璃，带加热管，1020宽、880高、3850长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	S
推拉式式柜台柜，整机，圆弧玻璃，1020宽、1165高、1350长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	M1
推拉式式柜台柜，整机，圆弧玻璃，1020宽、1165高、1975长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	M1
推拉式式柜台柜，整机，圆弧玻璃，带加热管，1020宽、1165高、1350长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	S
推拉式式柜台柜，整机，圆弧玻璃，带加热管，1020宽、1165高、1975长（含侧板）	3(25℃ 60%RH)	S

工作温度 (℃) Working	额定电压 Voltage	额定频率 Hz	防触电保护类型	整机柜制 冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m ²) Display	有效容积 (m ³) Effective	能效等级 (EEL) EEL
-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	200	0.77	0.16	3
-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	270	1.11	0.24	3
-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	340	1.46	0.32	4
-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	410	2.14	0.47	4
-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	200	0.77	0.16	不适用
-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	270	1.11	0.24	不适用
-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	340	1.46	0.32	不适用
-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	410	2.14	0.47	不适用
-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	165	1.03	0.16	1
-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	230	1.49	0.24	1
-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	300	1.96	0.32	1
-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	360	2.90	0.47	1
-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	165	1.03	0.16	不适用
-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	230	1.49	0.24	不适用
-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	300	1.96	0.32	不适用
-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	360	2.90	0.47	不适用
-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	200	0.68	0.16	不适用
-1~5	220V	50Hz	1类	R404A	270	0.89	0.24	不适用
-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	200	0.68	0.16	不适用
-2~5	220V	50Hz	1类	R404A	270	0.89	0.24	不适用