

系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
午餐柜	整机、高 端	BG1JT200000	CLCP855	915*750*1910
		BG1L3500000	CLCP1219	1279*750*1910
		BG1JT300000	CLCP1710	1770*750*1910
	整机、中 端	BG1MCX00000	CLCP855C	915*750*1910
		BG1MCY00000	CLCP1219C	1279*750*1910
		BG1MCZ00000	CLCP1710C	1770*750*1910
	整机、热 柜	BG1MJU00000	CLCP855H	915*750*1910
	整机、加 门	BG1TXL00000	CLCP855 SD	915*750*1910
		BG1TXM00000	CLCP1219 SD	1279*750*1910

产品描述 Decsription	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L 1,L2)	工作温度 (℃) Working	额定电压 Voltage	额定频率 Hz
整机午餐柜，开式，855长，中温	3(25℃ 60%RH)	H1	1-10	220V	50Hz
整机午餐柜，开式，1219长，中温	3(25℃ 60%RH)	H1	1~10	220V	50Hz
整机午餐柜，开式，1710长，中温	3(25℃ 60%RH)	H1	1~10	220V	50Hz
整机午餐柜，开式，855长，中温	3(25℃ 60%RH)	H1	1-10	220V	50Hz
整机午餐柜，开式，1219长，中温	3(25℃ 60%RH)	H1	1-10	220V	50Hz
整机午餐柜，开式，1710长，中温	3(25℃ 60%RH)	H1	1-10	220V	50Hz
整机冷热午餐柜，开式，855长，中温（制热55±5℃）	3(25℃ 60%RH)	H2	1~10	220V	50Hz
整机午餐柜，开式，855长，中温	3(25℃ 60%RH)	M1	-1~5	220V	50Hz
整机午餐柜，开式，1219长，中温	3(25℃ 60%RH)	M1	-1~5	220V	50Hz

防触电保护类型	整机柜制 冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m ²) Display	有效容积 (m ³) Effective	能效等级 (EEL) EEL
1类	R404A	210	1.85	0.39	1
1类	R404A	250	2.22	0.56	1
1类	R404A	340	2.99	0.78	1
1类	R404A	210	1.85	0.39	1
1类	R404A	250	2.22	0.56	3
1类	R404A	340	2.99	0.78	4
1类	R404A	210	1.85	0.39	1
1类	R404A	210	1.77	0.39	2
1类	R404A	250	2.14	0.56	2